

Мобильный асфальтный завод 4-6 тонн/час

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, т/ч	4-6	
Емкость бункера загрузки, м ³	0,3	
Объем замеса, м ³	0,3	
Максимальный размер фракции заполнителя, мм	≤50mm	
Бункер заполнителя, м ³	0,3	
Температура готового продукта, °С	120~180, регулируемая	
Наименование модуля	Составные части модуля	Кол-во
1. Горелка	Горелка дизельная с наддувом (пр-во Италия)	1 ед.
2. Сушильная камера	Сушильный барабан	1 ед.
	Зубчатый привод	1 ед.
	Редуктор	2 ед.
	Гидродвигатель (поршневой пр-во Болгария)	1 ед.
	Приводной ремень	3 ед.
	Уплотнительные кольца	3 ед.
3. Система подачи заполнителя	Скип и направляющий трек	1 комплект
	Приемник для скипа	1 ед.
	Гидродвигатель (роторный пр-во Россия)	1 ед.
	Редуктор	1 ед.
	Концевой выключатель	1 ед.
4. Система дозирования битума	Бак дозирования битума	1 ед.
	Горелка дизельная с наддувом (пр-во Италия)	1 ед.
	Битумный насос	1 ед.
	Гидродвигатель (роторный пр-во Россия)	1 ед.
	Трубопровод	1 комплект
	Датчик дозирования	1 ед.
5. Система смешивания	Смеситель	2 ед.
	Гидродвигатель (поршневой пр-во Болгария)	1 ед.
	Верхняя крышка	1 ед.
	Редуктор	2 ед.
	Бункер	1 ед.
6. Система подачи готового материала	Гидравлический цилиндр	1 ед.
7. Система пылеотведения	Циклонный фильтр	1 ед.
	Вытяжной вентилятор	1 ед.
	Электродвигатель	1 ед.
	Труба и дымоотвод	1 комплект
8. Рама установки	Шасси(доп. комплектация)	1 комплект
	Передние/задние колеса(доп. комплектация)	1 комплект
	Наружная лестница(доп. комплектация)	1 комплект
9. Система управления	Гидрораспределители	3 ед.
	Щит управления	1 ед.
	Шкаф управления	1 ед.
	Электрический кабель	1 комплект
10. Емкость для битума	0,5 м ³	1 ед.
11. Системе энергообеспечения	Бензиновый двигатель (50 кВт)	1 ед.
	Насосы шестеренные НШ 50	3 ед.
	Гидрораспределители	3 ед.
	Гидробак	1 ед.
	Система гидрораспределения	3 линии
	Маслоохладитель	1 ед.